

Viti testa esagonale parzialmente filettate



ISO 4014

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18
l / mm								
30	●	●						
35	●	●	●					
40	●	●	●	●				
45	●	●	●	●	●			
50	●	●	●	●	●		●	
55	●	●	●	●	●	●	●	
60	●	●	●	●	●	●	●	
65		●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●	●
75		●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●
85					●		●	
90	●	●	●	●	●	●	●	●
95					●			
100	●	●	●	●	●	●	●	●
110		●	●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●	●
130		●	●	●	●	●	●	●
140		●	●	●	●	●	●	●
150		●	●	●	●	●	●	●
160		●	●	●	●	●	●	●
170		●	●	●	●	●	●	●
180		●	●	●	●	●	●	●
190			●	●	●	●	●	●
200			●	●	●	●	●	●
210			●	●	●		●	
220			●	●	●		●	
230					●		●	
240					●		●	
250					●		●	
260					●		●	
270							●	
280					●		●	
290							●	
300					●		●	

Viti testa esagonale parzialmente filettate



ISO 4014

d	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
l / mm							
60	●						
65	●						
70	●						
75	●		●	●			
80	●	●	●	●	●		
85	●		●				
90	●	●	●	●	●	●	
100	●	●	●	●	●	●	●
110	●	●	●	●	●	●	●
120	●	●	●	●	●	●	●
130	●	●	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●	●	●
150	●	●	●	●	●	●	●
160	●	●	●	●	●	●	●
170	●		●	●	●	●	●
180	●	●	●	●	●	●	●
190	●		●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●	●
210	●		●	●	●	●	●
220	●		●	●	●	●	●
230	●		●	●	●	●	●
240	●		●	●	●	●	●
250	●		●	●	●	●	●
260	●		●				
270	●		●				
280	●		●				
290	●		●				
300	●		●	●	●		

Viti testa esagonale parzialmente filettate



ISO 4014

d	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
l / mm							
CONFEZIONE	25	25 ≤ 110	10 ≤ 210	10 ≤ 160	10 ≤ 160	10 ≤ 130	10 ≤ 130
		20 ≤ 160	5 >210	5 >160	5 >160	5 >130	5 >130
		10 >160					
<i>b per l - 125mm</i>	46	50	54	60	66	72	78
<i>b per 125 mm < l - 200mm</i>	52	56	60	66	72	78	84
<i>b per l > 200mm</i>	-	69	73	79	85	91	97
<i>k</i>	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5
<i>e</i>	33,53	35,72	39,98	45,2	50,85	55,37	60,79
<i>s</i>	30	32	36	41	46	50	55
* ISO 4014=SW cambiato M 10, M 12, M 14, M 22							