

**ART.-Nr. 9053 / A2**
**Viti testa bombata cava esagonale**


ISO 7380

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l / mm							
4	●						
5	●	●					
6	●	●	●				
8	●	●	●	●			
10	●	●	●	●	●		
12	●	●	●	●	●		
14			●	●			
16	●	●	●	●	●	●	
20	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●
50			●	●	●	●	●
55			●	●	●	●	●
60			●	●	●	●	●
<b>CONFEZIONE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b> ≤ 60 <b>200</b> >60	<b>500</b> ≤ 25 <b>200</b> >25	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
r1	3	4,1	5,2	5,6	7,5	10	11
t	1,4	1,7	2,2	2,4	3,2	3,8	4,7
s	2	2,5	3	4	5	6	8
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21